

BIIM Don't fear the dark**BIIM Curve** välj mellan 500-1250 mm**BIIM CURVE** välj mellan 500-1250 mm**BIIM CURVE**

BIIM Curve belyser vägen och följer snyggt fronten.

Curve svänger utefter en cirkelradie likt de flesta fordonsfronter. I de flesta fall blir monterat 20-30mm mindre djupt. Två innovativa fästen ingår!

- Följer tätt fronten eller taklinjen på de flesta fordon.
- Kompakt tvärsnitt med hög prestanda.
- Många fästmöjligheter med två medföljande fästestyper.

520mm	98w	7.500 lumen	» Pris 2.290:-
750mm	140w	10.500 lumen	» Pris 2.990:-
1000mm	196w	14.800 lumen	» Pris 3.990:-
1250mm	252w	18.500 lumen	» Pris 4.990:-



BIIM CURVE välj mellan 500-1250 mm

Beskrivning:

BIIM Curve belyser vägen och följer snyggt fronten.

Curve svänger utefter en cirkelradie likt de flesta fordonsfronter. I de flesta fall blir monterat 20-30mm mindre djupt. Två innovativa fästen ingår!

En precis optik gör att minimalt av de värdefulla lumen går förlorat. En välbalanserad komponent ljusbild från side-emitter reflektor.

Utmärkande för produkten:

- Följer tätt fronten eller taklinjen på de flesta fordon.
- Kompakt tvärsnitt med hög prestanda.
- Många fästmöjligheter med två medföljande fästestyper.
- BIIM Curve belyser vägen och följer snyggt fronten.
- Curve svänger utefter en cirkelradie likt de flesta fordonsfronter. I de flesta fall blir monterat 20-30mm mindre djupt. Två innovativa fästen ingår!

Välj mellan:

Mått HxBXD	Effekt / x dioder	Lumen / effektiva lumen	Candela / 1lux vid x meter	Referens / E-märkning	Pris
40x520x58mm	120w 14x7w	8.800 / 7.500	178.000 / 422m	Ref 40 / E-märkt	» 2.290:-
40x728x58mm	140w 20x7w	12.500 / 10.500	195.000 / 442m	Ref 45 / E-märkt	» 2.990:-
40x1003x58mm	196w 28x7w	17.500 / 14.800	207.900 / 456m	Ref 45 / E-märkt	» 3.990:-
40x1274x58	252w 36x7w	22.000 / 18.800	211.600 / 460m	Ref 50 / E-Märkt	» 4.990:-

Form:

- Endast 40mm höjd för lampkroppen.
- 55(inkl fäste)
- 500mm anslutningskabel.
- IP 69K
- CE Märkt
- Vädertäta Deutsch kontakter
- Tryckgjutna kåpa i eloxerad aluminium.
- UV och korrosionsbeständig polyester pulverlack.
- 50.000+ timmar beräknad diodlivslängd.

Optisk funktion:

- 6000 Kelvin färgtemperatur
- Testad och certifierad:
 - ECE R112
 - ECE R10
 - ECE R7

Material:

- Stränggjuten profil i 6063 aluminium
- Gjutna ADC12 sidostycken
- Polykarbonat glas
- Reflektorer i förkromad polykarbonat
- Vinkeljusterbara fästen i 6063 aluminium
- Bockade sidofästen i ss2333 rostfritt stål
- Anslutningskabel i flexibelt silikongummi
- **Samtliga aluminiumkomponenter är eloxerade för korrosionsbeständighet.**

Elektrisk funktion:

- 9-36V drivspänning
 - Spännings skyddad utanför arbetsområde
 - Polaritetsskydd
 - Termiskt överhettningsskydd
- 50.000h+ LED livslängd
- -40C till +60C temperaturområde
- EMC testad och fri från radiostörningar

Garanti:

- 3års funktionsgaranti PUNKT.
- Inga krångliga rutiner, inga utdragna handläggningar.
- Är någon del trasig från produktfel, ersätts den fritt från Trucker.

Mekansik funktion:

- Polykarbonat lins
- Tät
- Motståndskraftig mot stenskott och stötar
- Certifierad eller testad:
- IP 68

Ring 08-552 485 99 eller besök www.trucker.se!

Samtliga priser i broschyr är exklusive moms och frakt.

För aktuell prisuppgift, besök www.trucker.se, ring 08-552 485 99 eller maila info@trucker.se Med reservation för felskrivningar.